



AUTOMATOR ATF III

Descrizione

Lubrificante sintetico di lunga durata per trasmissioni automatiche utilizzabile su veicoli leggeri, veicoli commerciali e su macchine per lavori pubblici. Indicato per trasmissioni e servosterzi che richiedono un fluido che soddisfa la specifica GM Dexron III. Inoltre AUTOMATOR ATF III è stato appositamente progettato per soddisfare i requisiti più esigenti dei cambi automatici dei veicoli pesanti che richiedono la specifica Allison TES-295. Soddisfa inoltre i requisiti di Voith ed altri produttori.

Caratteristiche

Migliora la resa e la durata in servizio rispetto a fluidi di trasmissioni automatiche (ATF) precedenti, riducendo la manutenzione. Eccellente resistenza all'ossidazione, riduce la formazione di depositi e pertanto prolunga la vita della trasmissione. Grazie ai modificatori di trasmissione consente un cambio morbido e silenzioso, nonché un efficiente trasferimento di potenza in tutte le condizioni di servizio. L'alto indice di viscosità garantisce la protezione alle alte temperature ed una eccellente fluidità alle basse temperature. Grazie all'elevata stabilità alla frizione, può far risparmiare energia rispetto ad altri fluidi ATF. Compatibile con giunti e sigilli.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- ALLISON C-4/TES 295/TES 389
- DAIMLER TRUCK DTFR 13C170*
- DEXRON III H
- FORD MERCON V
- MAN 339 V2/339 Z2, Z11/339 L1*
- MB 236.9*
- VOITH H55.6336*
- VOLVO 97341*
- ZF TE-ML 03D, 04D, 14B, 17C, 20B, 25B*

*Approvazione formale

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore	-	Visivo	Rosso
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052	0,844
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	34
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	7,5
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	181
Viscosità cinematica a -40 °C	cSt	ASTM D445	<20000
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	226
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-51

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.

Le schede di dati di sicurezza sono disponibili su: <https://lubricants.repsol.com/it/>

Scheda tecnica Lubrificanti RP_4066Z

Gennaio 2025