



## AUTOMATOR ATF II

### Descrizione

Omologato dai principali produttori di cambi automatici. Adatto a trasmissioni tipo Ecomat. Olio speciale per trasmissioni automatiche (tipo ATF), soddisfa le esigenze dei costruttori che richiedono il livello di qualità GM DEXRON II D. Particolarmente indicato per trasmissioni automatiche e servosterzo dei veicoli, può essere utilizzato anche in convertitori di coppia, sistemi idraulici e altre applicazioni in cui sia necessario un fluido ATF DEXRON II.

### Caratteristiche

- Garantisce il funzionamento silenzioso nei cambi automatici.
- Consente di cambiare marcia delicatamente garantendo la stabilità della frizione.
- Olio di durata standard in base alle specifiche dei principali produttori di trasmissioni automatiche con una resistenza ottimale all'ossidazione e ottima stabilità termica.
- Eccellente fluidità dell'olio a basse temperature, garantisce il corretto movimento della trasmissione in condizioni climatiche rigide.

### Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- MAN: 339 V1/339 Z1/339 L2\*
- MB: 236.9\*
- VOITH: H55.6335\*
- VOLVO: 97341\*
- ZF TE-ML: 04D/14A\*
- ALLISON: C-4
- DEXRON: II D
- FORD: MERCON

\*Approvazione formale

### Caratteristiche tecniche

|                                      | UNITÀ | METODO     | VALORE   |
|--------------------------------------|-------|------------|----------|
| Colore                               |       |            | Rosso    |
| Densità a 15 °C                      | g/mL  | ASTM D4052 | 0,866    |
| Viscosità a 100°C                    | cSt   | ASTM D445  | 7,8      |
| Viscosità a 40°C                     | cSt   | ASTM D445  | 43       |
| Viscosità a -40 °C                   | cP    | ASTM D2983 | < 50.000 |
| Indice di viscosità                  | -     | ASTM D2270 | 161      |
| Punto di infiammabilità, vaso aperto | °C    | ASTM D92   | > 177    |
| Punto di scorrimento                 | °C    | ASTM D97   | < -40    |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.