



# AUTOMATOR CVT

## Descrizione

Lubrificante sintetico di lunga durata per trasmissioni automatiche tipo CVT di ultima generazione (trasmissione variabile continua), sia trasmissione a cinghia che a catena, principalmente raccomandato per veicoli asiatici.

## Caratteristiche

- La sua particolare formulazione fornisce una migliore sensazione di confort nella guida, riducendo la vibrazione consentendo alla frizione un lavoro più delicato e con un'alta capacità di trasmissione di coppia.
- Garantisce una ottima protezione all'usura assicurando una maggiore durata della trasmissione.
- Prove realizzate in veicoli con una percorrenza pari a 120.000 km.
- Alta resistenza all'ossidazione, da cui lubrificante di lunga durata.
- Eccellente comportamento a base temperature.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- CHRYSLER: JEEP/ DODGE NS-2/ CVT +4
- HONDA: HMMF/HCF2
- JASO: M315 1A
- MITSUBISHI: SP-III/CVTF-J1/CVTF-J4 AND -J4+/ CVTF ECO J4
- SUBARU: ECVT/iCVT
- TOYOTA: CVTF TC/CVTF FE
- VW G 052 516 / G 052 180
- DAIHATSU: Ammix CVT
- HYUNDAI: KIA CVT-J1 / SP-III
- MINI COOPER: EZL799/799A
- NISSAN: NS-1/NS-2/NS-3
- SUZUKI: CVTF/NS-2CVT Green 1&2
- AUDI MULTITRONI
- MAZDA JWS 3320

## Caratteristiche tecniche

|                                      | UNITÀ  | METODO     | VALORE |
|--------------------------------------|--------|------------|--------|
| Colore                               | Visivo |            | Rosso  |
| Densità a 15 °C                      | g/mL   | ASTM D4052 | 0,848  |
| Viscosità a 100°C                    | cSt    | ASTM D445  | 7,2    |
| Viscosità a 40°C                     | cSt    | ASTM D445  | 35     |
| Viscosità a -40 °C                   | cP     | ASTM D2983 | 15.000 |
| Indice di viscosità                  | -      | ASTM D2270 | 181    |
| Punto di infiammabilità, vaso aperto | °C     | ASTM D92   | 205    |
| Punto di scorrimento                 | °C     | ASTM D97   | -46    |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.