



FARMER CERES STOU 10W-40

Descrizione

Olio lubrificante multigrado universale e polifunzionale per trattori. L'accurata formulazione ne consente l'uso sia in motori a combustione interna (compresi i motori turboalimentati), sia nei vari elementi del trattore o della macchina agricola (trasmissioni, ingranaggi di trasmissione finale, freni a disco umido, frizione e sistemi idraulici). La sua particolare viscosità garantisce un avviamento facile del motore e una risposta rapida come sistema idraulico, in ambienti caldi e freddi.

Caratteristiche

- Semplicità di manutenzione, un solo olio per tutti gli elementi del trattore.
- Eccellenti proprietà anti-rumore per freni a disco umido.
- Grazie al processo di additivazione utilizzato lo si può adoperare nei motori diesel con aspirazione naturale e turboalimentati.
- Eccellente comportamento nei confronti di giunti ed elastomeri, garantisce una migliore compatibilità con le varie parti dei sistemi idraulici; inoltre garantisce rapidità di risposta nei comandi.
- Conserva e prolunga la vita del motore grazie alla sua additivazione antiusura; garantisce una vita superiore alle trasmissioni.
- Le proprietà antischiuma ne evitano la formazione e agevolano la lubrificazione ottimale delle varie parti della trasmissione.
- Ottime prestazioni a livello di servosterzo, sincronismo e trasmissione.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| • ZF TE-ML:06B/07B* | • ACEA: E2 |
| • ALLISON: C-4 | • API: CG-4, SF, GL-4 |
| • CATERPILLAR: CAT TO-2 | • CCMC: D4/G2 |
| • FORD: M2C 159B/C | • JOHN DEERE: J-27 |
| • MASSEY FERGUSON: M-1145 | • MB: 228.1, 227.1 |

*Approvazione formale



FARMER CERES STOU 10W-40

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
GRADO SAE			10W-40
Densità a 15 °C	g/mL	ASTM D4052	0,879
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D445	13,3
Viscosità a -40 °C	cSt	ASTM D445	90
Viscosità a -25 °C	cP	ASTM D5293	<7.000
Indice di viscosità	-	ASTM D2270	155
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	>200
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-33
TBN	mg KOH/g	ASTM D2896	10
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D874	1,5
Forza di taglio Iniettore Bosch:Viscosità a 100 °C	cSt	CEC L-14-93	>9

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.