

Descrizione

Olio minerale ad alte prestazioni per la lubrificazione di un'ampia varietà di motori a due tempi. Particolarmente adatto per applicazioni agricole e di silvicoltura: motoseghe e tagliaerba, garantisce una perfetta pulizia del motore, protegge tutte le parti metalliche dall'usura e dalla corrosione, lubrificando perfettamente la camera di combustione.

Caratteristiche

- Elevato potere lubrificante, riduce l'usura allungando la vita utile del motore.
- Minimizza la formazione dei depositi mantenendo pulite le valvole di scarico.
- Riduce l'incrostazione delle candele ed evita l'incollaggio dei segmenti..

Specifiche, omologazioni e raccomandazioni

- API TC
- JASO M 345 FB

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Colore			Rosso
Densità a 15°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,880
Viscosità a 100°C	cSt	ASTM D 445	8,9
Viscosità a -40 °C	cSt	ASTM D 445	65
Indice di viscosità	-	ASTM D 2270	110
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D 92	146
Punto di congelamento	°C	ASTM D 97	-12
T. B. N.	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,6
Ceneri solfatate	% peso	ASTM D 874	0,1

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.