



GUARD LIQUIDO PERMANENTE BLU DILUIDO -40

Descrizione

Anticongelante formulato a base di etilenglicol e additivi anticorrosione e antischiuma. È esente da ammine, nitriti e fosfati. Raccomandato per tutti i circuiti di raffreddamento dei motori diesel e benzina, in particolar modo in alluminio e sue leghe. Il prodotto è pronto all'uso per una protezione a -40°C.

Caratteristiche

- Eccellente protezione contro la corrosione e cavitazione, anche a basse concentrazioni.
- Miscibile con acqua in qualsiasi proporzione.
- Evita la formazione di schiuma.
- Impedisce la formazione di depositi e precipitati nel circuito di refrigerazione.
- Grande stabilità termica.
- Possiede la capacità alcalina necessaria per neutralizzare i gas acidi della combustione che inevitabilmente passano per il circuito di refrigerazione.
- Compatibile con giunti e guarnizioni, si evitano così rischi di perdita di prodotto.
- Si può utilizzare in tutti i circuiti di refrigerazione compresi quelli industriali.
- Non idoneo per uso alimentare.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- AFNOR NF R15-601
- BS 6580:2010
- SAE: J 1034
- ASTM: D3306
- CUNA NC 956-16

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Aspetto	-	Visivo	Blu
pH	-	ASTM D1287	>7,5
Contenuto idrico	%	ASTM D1123	<50
Punto di congelamento (al 50%)	°C	ASTM D1177	-40
Densità a 20 °C	g/cm3	ASTM D1122	>1,06
Punto di ebollizione	°C	ASTM D1120	>108

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.