



GUARD LIQUIDO PERMANENTE EXTRA CONCENTRATO

Descrizione

Liquido permanente concentrato a base di derivati etilenici puri rigorosamente selezionati con particolare additivazione la cui peculiare formulazione garantisce una elevata durata tipo "long life" del prodotto mantenendo costanti nel tempo le caratteristiche chimico fisiche dello stesso come richiesto dalla specifica ASTM D4985.

Caratteristiche

- Senza nitriti, ammine, fosfati, silicati e borati.
- Eccellente protezione contro la corrosione e cavitazione, anche a basse concentrazioni.
- Miscibile con acqua in qualsiasi proporzione.
- Evita la formazione di schiuma.
- Impedisce la formazione di depositi e precipitati nel circuito di refrigerazione.
- Grande stabilità termica.
- Possiede la capacità alcalina necessaria per neutralizzare i gas acidi della combustione che inevitabilmente passano per il circuito di refrigerazione.
- Compatibile con giunti e guarnizioni, si evitano così rischi di perdita di prodotto.
- Si può utilizzare in tutti i circuiti di refrigerazione compresi quelli industriali.
- Non idoneo per uso alimentare. Possiede la capacità alcalina necessaria per neutralizzare i gas acidi della combustione che inevitabilmente passano per il circuito di refrigerazione.
- Compatibile con giunti e guarnizioni, si evitano così rischi di perdita di prodotto.
- Si può utilizzare in tutti i circuiti di refrigerazione compresi quelli industriali.
- Non idoneo per uso alimentare.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- | | |
|--------------------|---------------------|
| • AFNOR NF R15-601 | • ASTM: D3306 |
| • ASTM: D4985 | • BS 6580:2010 |
| • CUNA NC 956-16 | • FORD: WSS-M97B44 |
| • GM W3420 | • MAN: 324 tipo SNF |
| • MB: 325.3 | • MTU MTL 5048 |
| • VOLVO: 1286083 | • VW: TL 774-D/F |

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE
Aspetto	-	Visivo	Rosso
pH 50% vol. in acqua	-	ASTM D1287	>7,5
Contenuto idrico	%	ASTM D1123	<5
Punto di congelamento (al 50%)	°C	ASTM D1177	<-36
Densità a 20 °C	g/cm3	ASTM D1122	>1,11
Punto di ebollizione, 50% vol	°C	ASTM D1120	>108
Riserva alcalina	ml HCl 0,1N	ASTM D1121	>5

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.