



MAKER TELEX E-5 Y E-10

Descrizione

Si tratta di oli minerali leggeri e molto raffinati che integrano additivi in grado di migliorare la protezione contro la corrosione e l'invecchiamento.

Sono particolarmente consigliati per circuiti idraulici e per la lubrificazione di meccanismi ad alte rotazioni.

Caratteristiche

- Grande resistenza all'invecchiamento.
- Basso punto di congelamento.
- Elevata capacità di formare film lubrificante.
- Resistente all'ossidazione ed alla formazione di fanghi.

Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- AFNOR: NF E 48-603 HL
- DIN: 51524-HL
- EATON VICKERS: I-286-S Y M2950-S
- ISO: 6743/4 HL, 11158 HL

Caratteristiche tecniche

	UNITÀ	METODO	VALORE	
Grado ISO VG			5	10
Viscosità cinematica a 100 °C	cSt	ASTM D445	1,6	2,7
Viscosità cinematica a 40 °C	cSt	ASTM D445	4,7	10,0
Indice di viscosità		ASTM D2270		>105
Punto di infiammabilità, vaso aperto	°C	ASTM D92	128	183
Punto di scorrimento	°C	ASTM D97	-30	-27
Corrosione Cu, 3h a 100 °C		ASTM D130	1b	1b
Rust, metodo A		ASTM D665	Supera	Supera
Densità a 15 °C	g/cm3	ASTM D4052		0,839

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.