

## Descrizione

Lubrificante multigrado Estrema Pressione, raccomandato per differenziali di veicoli o gruppi di trasmissione ipoidi ed elicoidali in cui sia richiesto un livello qualitativo API GL-5. Questo lubrificante è stato particolarmente formulato per soddisfare i requisiti di lubrificazione stabiliti dai principali costruttori.

## Caratteristiche

- Grande capacità di sopportare carichi e temperature elevate momentanee.
- Eccellenti proprietà antiusura ed anticorrosione, prolunga la vita utile della trasmissione.
- Ottima resistenza all'invecchiamento.
- L'elevata capacità portante degli ingranaggi evita rotture dei componenti meccanici tipici delle severe condizioni di guida dei veicoli commerciali e dei lavori pubblici.

## Livelli di qualità, approvazioni e raccomandazioni

- API GL-5

## Caratteristiche tecniche

|                                      | UNITÀ | METODO      | VALORE   |
|--------------------------------------|-------|-------------|----------|
| GRADO SAE                            |       |             | 85W-140  |
| Densità a 15°C                       | g/mL  | ASTM D 4052 | 0,906    |
| Viscosità a 100°C                    | cSt   | ASTM D 445  | 26,6     |
| Viscosità a 40°C                     | cSt   | ASTM D 445  | 368      |
| Viscosità a -12 °C                   | cP    | ASTM D 2983 | <150.000 |
| Indice di viscosità                  | -     | ASTM D 2270 | 97       |
| Punto di infiammabilità, vaso aperto | °C    | ASTM D 92   | 210      |
| Punto di congelamento                | °C    | ASTM D 97   | -18      |

Le caratteristiche indicate rappresentano valori tipici e non possono essere considerate specifiche di prodotto.